

Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód: AEXITL-IP20-RE**Termék honlap:****QR kód:****Adatlap azonosító:** AB-190518**Kiállítás:** 2025-01-15**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.**Oldalszám:** 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097951768
Garancia:
Szín:
Alapanyag:
Működési hőmérséklet:
Csomagolás: 1/b 6/k 180/r
Megfelelőség:
Kiegészítők: Öntapadó matricák

DOBOZ KÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 1W
Feszültség tartomány: 3.6V
Világítási szög:
Fényerő szabályozhatóság: Nem
Fényáram: 30lm
Színhőmérséklet:
Élettartam: 50 000 óra
Energiahatékonyság:
LED-típusa: DIP
LED-ek száma:
Akkumulátor típusa: Ni-Cd 3.6V, 500mAh
Vészvilágítás idő: 180 perc
Újratöltési idő: 24 óra
IP Védettség: IP20

Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód:	AEXITL-IP20-RE
Termék honlap:	
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2025-01-15


Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Szélesség:	365mm
Magasság:	100mm
Mélység:	238mm

TERMÉK KÉP

KÖRVONAL



TERMÉKDOBOZ

Vonalkód:	5999097951768
Csomagolás:	1/b 6/k 180/r
Méret:	
Nettó súly:	416g
Bruttó súly:	485g

KARTON

Vonalkód:	5999097951775
Csomagolás:	1/b 6/k 180/r
Méret:	
Nettó súly:	2,496kg
Bruttó súly:	2,91kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	30karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	74,88kg
Bruttó súly:	87,3kg

Avide Exit Fény ALU beépíthető vízszintes jelekkel IP20

Termékkód: AEXITL-IP20-RE

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2025-01-15

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED kijáratjelző fény 1 W fogyasztású, folyamatosan világító, élvilágító termék, ragasztható piktogramokkal. Áramkimaradás esetén az áthidalási idő 180 perc.

4 különböző módon lehetséges felszerelni (A tábla fal és mennyezeti felszerelési lehetőséget is ad, illetve 90°-ban elforgatható.)

- láncról függesztve (80 cm)

- mennyezetre szerelve

- függőleges falfelületre 2 módon. Külön felhívánk a figyelmet arra, hogy a termék oldalirányból is felszerelhető a hozzá adott készlettel!

A doboz tartalma: világítótest, tiszta akril lap, oldalfelszerelő készlet, 80 cm-es felfüggesztő lánc, kétféle (vízszintes, 45°-os) irányjelző nyíl, jobbra és balra futó alak piktogram, angol és magyar nyelvű teljeskörű használati- és szerelési útmutató.